

Допечатные требования

Стремясь оправдать ожидания клиентов, для безукоризненного выполнения заказов просим придерживаться требований допечатной подготовки.

На все Ваши вопросы ответят наши работники!

НАЗВАНИЕ ФАЙЛОВ

Рекомендуем в названии файла писать размер печати в миллиметрах.

(пример: название_файла1_1000x1700.tiff)

ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ

- Проекты могут быть предоставлены на PC платформе в «открытых» форматах файлов Corel Draw x6, Adobe Photoshop CS4.
- Файлы могут быть предоставлены в .CDR, .AI, .EPS, .PSD, .JPG и TIFF форматах.
- Каждый макет должен быть подготовлен в отдельном файле.
- Использованные иллюстрации не должны содержать ссылок, или иллюстрации должны быть предоставлены в отдельном каталоге с ссылками на них.
- JPEG файлы должны быть сохранены в качестве Highest или Maximum Quality, TIFF файлы должны быть сохранены с помощью «LZW Compression».
- Макеты некоторых товаров должны быть подготовлены на предоставленных нами шаблонах.
- Все рабочие файлы должны быть переведены в цветовую среду CMYK (Color Space Mode).
- Просим готовить файлы в пропорции 1:10. Все наши шаблоны предоставлены в пропорции 1:10, не меняйте это пропорции. Также можете высылать файлы в пропорции 1:1, но файл не должен занимать более 700 MB.
- Резолюция растровых файлов (JPG, TIFF) в пропорции 1:10 не должна быть меньше 360 dpi, мы рекомендуем подготавливать файлы в резолюции не менее 800 dpi. В пропорции 1:1 резолюция должна быть не меньше 150 dpi. Перед отправкой файлов всегда рекомендуем открыть их на своем мониторе в конечном размере (FULL SIZE). Обратите внимание на пиксели, наложения и эффекты. Также обратите внимание, нет ли в макете ошибок, ненужных объектов которые незаметны при создании графики в пропорции 1:10.
- При возможности, макеты готовьте в векторном формате используя векторные логотипы, шрифты, линии. Использование векторной графики подтверждает, что будут исключены проблемы, связанные с резолюцией. Большинство логотипов — векторные, при создании которых использовались программы Adobe Illustrator или Corel Draw.
- Шрифты переведите в объекты «кривые», или шрифты должны быть предоставлены в отдельном каталоге.
- Используйте контур минимальной толщины от 1 до 2-х мм в пропорции 1:1. Если задний фон (background) светлый— темный контур делайте 1 мм толщины при пропорции 1:1 (0,1 мм при пропорции 1:10), если задний фон темный — светлый контур делайте минимум 2 мм при пропорции 1:1 (0,2 мм при пропорции 1:10).
- Установите ICC PROFILES. Мы используем и рекомендуем подготавливать файлы используя Coated GRACol 2006 (ISO 12647-2:2004) CMYK color профиль.
- Файлы должны открываться, не зашифровывайте их и не ставьте паролей.
- Мы не проверяем грамматические и типографические ошибки. Просьба перед отправкой файлов пересмотреть нет ли в них ошибок.

При желании, перед выполнением заказов можем предоставить контрольный графический пример. Он покажет то, что вы получите.